



PRÉFILTRES DÉCOLLOÏDEURS DECOFLO

>> Modèles Polyéthylène de 200 à 3 000 litres


ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF REGROUPE

En aval d'une fosse toutes eaux et par l'utilisation des filets filtrants «SPHEROFLO®», le DECOFLO® piège les particules grossières pour éviter tout départ vers la zone de traitement / infiltration (épandage, filtre à sable,...) et la protéger. Son enveloppe en polyéthylène haute densité, résiste à l'hydrogène sulfuré.



Accès sécurisé

Tampon piéton
Fermeture par verrou protégé



Modèles (équipés de filets SPHEROFLO®)	Quantité filets SPHEROFLO®	Dimensions (m)				Poids (kg)	Trou d'homme D. 50 cm	Haut. fil d'eau (m)		DN Ent/Sort (mm)
		Long.	Larg.	Haut.	Diam.			Entrée (du bas)	Sortie (du bas)	
200 L. 10DDEC00.20S	3 filets	1,05	0,56	0,71	-	15	1	0,48	0,45	100
500 L. 10DDEC00.50S	7 filets	1,35	0,77	0,84	-	27		0,68	0,65	
1000 L. 10DDEC01.00S	15 filets	-	-	1,27	1,35	90		1,14	1,12	100 (160 en option)
2000 L. 10DDEC02.00S	30 filets	-	-	1,45	1,71	150		1,20	1,17	
3000 L. 10DDEC03.00S	48 filets	-	-	1,74	1,85	180		1,44	1,41	

Autres capacités : nous consulter.

OPTIONS

- colonne de vidange modèle 1000 à 3000 L : DN90 - réf. 02COLONNVID
- réhausse 200 et 500 L : H 15 cm réf. 02REHOBL
- réhausse 1000 à 3000 L : H 30 cm réf. 02REHD400H30

CONCEPTION DU DECOFLO® :

- >> Principe : haut niveau de rétention des éléments grossiers issus de la fosse septique (toutes eaux), par l'utilisation des filets filtrants «SPHEROFLO®».
- >> Enveloppe en polyéthylène haute densité, résistant à l'hydrogène sulfuré.
- >> Zone de décantation en partie basse (modèle 1.000 à 3.000L)

MISE EN ŒUVRE DU DECOFLO® :

- >> Mise en eau au fur et à mesure du remblai aux petits gravillons (granul. 3/6 mm, sans fines) / en terrain sec ; au sable stabilisé (granul. 3/6 mm, 200 kg de ciment sec par m³ de sable) en terrain humide.
- >> Couverture de 30 cm maxi aux petits gravillons, (granul. 3/6 mm, sans fines).

SUIVI DU DECOFLO® :

- >> Contrôle régulier du bon fonctionnement de l'appareil.
- >> Nettoyage : vidanger par la colonne de vidange et arroser simultanément le matériau filtrant par le trou d'homme afin de le rincer.

FILETS FILTRANTS SPHEROFLO®

réf. APC 10PSPHEROFLO




Billes SPHEROFLO®



Filet filtrant SPHEROFLO®

Conçu par PURFLO pour un haut niveau de rétention des éléments grossiers issus de la fosse septique (toutes eaux), il permet une meilleure protection des épandages et filtres à sable.

Léger et compact, le filet filtrant SPHEROFLO® s'extrait facilement pour un nettoyage aisé. Contenance : 1 sac = 60 L = 200 billes



DECOFLO 500L

NOUVEAU !

Désormais, les décoloïdeurs PURFLO® (DECOFLO) sont livrés prêts à l'emploi, équipés de leurs filets de «SPHEROFLO®». L'approvisionnement de pouzzolane n'est plus nécessaire.



Pour en savoir plus :
PREMIERTECHAQUA.COM



APC SASU, 35430 CHATEAUNEUF D'I.-ET-V., Tél. +33 (0)2 99 58 45 55
e-mail : ptaf@premiertech.com